



SSVA-PU-500

Пристрій подавання зварювального дроту

Зроблено в Україні

SSVA-PU-500 — пристрій подавання зварювального дроту виробництва української компанії «MAXIMA PLUS», яка спеціалізується на розроблянні електронних пристроїв

SSVA-PU-500 призначений:

- ❖ для дугового зварювання в середовищі захисних газів із механізованим подаванням зварювального дроту («напівавтоматичного» зварювання) (MIG/MAG);
- ❖ для роботи в поєднанні з джерелом струму інверторного типу SSVA-500, а також із джерелами струму інверторного типу SSVA-160-2, SSVA-270, SSVA-mini.

Особливі риси й переваги:

- забезпечення живлення пристрою подавання зварювального дроту безпосередньо від джерела зварювального струму;
- немає силових елементів, що комутують;
- центральне гніздо рознімного з'єднання міжнародного стандарту («евророз'єм») для приєднання зварювального пальника з газовим охолодженням;
- цифрове встановлення і стабілізація швидкості подавання зварювального дроту;
- чотирироликівий надійний механізм подавання дроту;
- висока максимальна швидкість подавання зварювального дроту;
- продування – прочищення газоподавальної магістралі до початку зварювання;
- пришвидшене подавання зварювального дроту під час його заправлення з вимиканням подавання газу;
- регулювання часу наростання швидкості подавання зварювального дроту;
- заміний фільтр грубого очищення для газової суміші;
- регулювання часу подавання захисного газу після гасіння дуги;
- цифровий інформативний індикатор;
- 2Т/4Т (двотактний/чотиритактний режим вмикання і вимикання зварювального струму).

Технічні характеристики

Робоча напруга живлення, В	40—100	
Робочий діапазон температур навколишнього середовища, °С	-30...+45	Принципових обмежень щодо роботи за нижчої температури немає
Діаметр дроту, режим MIG/MAG, мм	0,8—2,4	
Швидкість подавання дроту, режим MIG/MAG, м/хв	0—30,0	
Кількість роликів подавання дроту, шт.	4	37 × 18, 9 × 12 мм (доступні V, U, Knurled)
Тиск захисного газу, МПа	0,02—0,2	
Максимальний діаметр катушки, мм	300	
Максимальна вага катушки, кг	18	
Тип рознімного з'єднання для приєднання пальника	KZ-2 (Euro)	
Режим роботи	2Т/4Т	Доступні: продування, регулювання пришвидшення, постгаз
Ступінь захисту	IP23	
Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм	695 × 210 × 415	
Маса, кг, не більше	13	Без зварювального дроту та кабелів

Комплект поставки

- Пристрій подавання зварювального дроту SSVA-PU-500 — 1 шт.
- Силовий кабель для приєднання до джерела зварювального струму — 1 шт.
- Кабель керування — 1 шт.
- Інструкція з експлуатування — 1 шт.
- Гарантійний талон

!!! Важливо! Можна змінити комплект поставки за Вашими вимогами.

Зверніть увагу!

- Мікропроцесорне керування
- Гарантія — 2 роки

ТОВ «MAXIMA PLUS»

Україна, 61051, м. Харків, вул. Ключківська, буд. 332а

тел./факс: (057) 336-01-26, 338-96-11

e-mail: svarka.kharkov.ua@gmail.com, office@maxima.net.ua; web site: www.ssva.ua